

Lagerung- und Montagerichtlinien für Altholzprodukte

Stand 12/2023

Lieferung:

- Die Lieferung aller Altholzprodukte erfolgt durch die Firma Sachseneder GmbH ausnahmslos mittels geschlossener LKW oder Lieferfahrzeugen.
- Bei Lieferung wird durch unsere Mitarbeiter sowie Hersteller sichergestellt, dass die Ware bei unserem Kunden beschädigungsfrei, sorgfältig sowie Schädlings-, Lästlings- und Insektenfrei geliefert und abgeladen wird. Das wird auch mittels Unterschrift auf unserem Lieferschein vom Kunden bestätigt.
- Ab dem Zeitpunkt der Übernahme durch den Kunden ist für Beschädigungen, Verschmutzungen, Feuchtigkeit usw. allein der Kunde verantwortlich.

Lagerung beim Kunden:

- Bei der Lagerung ist zwingend sicher zu stellen, dass die Ware in temperierten und trockenen Räumen gelagert wird.
- Die Produkte sind zwingend bei der Lagerung und Verarbeitung vor Feuchtigkeit zu Schützen.
- Die Sichtseite der Produkte müssen entweder mit einer Folie abgedeckt oder mit der Rückseite nach Außen gelagert werden, um keine Beschädigungen, Verschmutzungen sowie Schädling-, Lästlings- sowie Insektenanflug zu verursachen.
- Keinesfalls dürfen unsere Altholzprodukte in der Nähe von anderen nicht thermisch behandelten Holzprodukten gelagert oder verbaut werden, um etwaigen Schädlingsübertrag zu verhindern.

Pflege im verarbeiteten Zustand:

- Bei der Montage und im eingebauten Zustand muss das Raumklima 20 – 22 C° und 40 – maximal 50% relative Luftfeuchtigkeit aufweisen.
- Bei zu trockener oder zu feuchter Luft kommt es zu Quellen oder Schwinden der Holzprodukte und es können dadurch Schäden auftreten
- Zwingend ist im verbauten Zustand auf eine regelmäßige Raumlüftung zu achten, da es hier durch Baufeuchte, Feuchte in Bädern und Küche, etc. auch einer zu hohen Luftfeuchtigkeit kommen kann und sich dadurch ein Schädlings-, Insekten oder Lästlingsbefall bilden könnte.
- Bei der Pflege der Oberflächen sollte auch darauf geachtet werden, dass diese regelmäßig leicht feucht abgewischt werden und mittels Bürste und einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreit werden.
- Altholzprodukte dürfen im Aussenbereich nicht verbaut werden und sind lediglich für den Innenraum vorgesehen.
- Wir empfehlen beim Verbauen von Altholzprodukten in Neubauten einen Datenlogger für Temperatur sowie Feuchtigkeitsmessung dauerhaft zu installieren, um etwaige Schadensersatzforderungen vorzubeugen.